



MOTOPOMPE CON MOTORI A 4 TEMPI A BENZINA

MOTOR PUMPS WITH 4 STROKE GASOLINE ENGINES

MOTOPOMPES AVEC MOTEURS 4 TEMPS À ESSENCE

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI IN BRONZO - SELF PRIMING MOTOR PUMPS IN MARINE BRONZE

MOTOPOMPES AUTOAMORÇANTES EN BRONZE MARINE

Cat.	Pompa Pump Pompe	KW	Motore "HONDA" Motor Moteur	DNA	Peso Weight Poids (kg)	Dimensioni Dimensions LxLxH (mm)	H		Prestazioni Performances Performances			
							Giri/min. RPM - t.min	DNM	Q			
MATA	B2KQ-A/B	2,9	GX 160	2"	35	365x445x335	mt	5	12	21	25	
MATB		3600	GX 160 A.E.	2"		l/m'	520	450	300	200		
MATN	B3KQ-A/B	5,1	GX 270	3"	43	450x535x412	mt	5	10	15	20	
MATP		3600	GX 270 A.E.	3"		l/m'	1000	900	700	500		
MATF	G2TMK-A/B	5,1	GX 270	2"	40	450x500x412	mt	20	28	38	45	
MATG		3600	GX 270 A.E.	2"		l/m'	420	350	200	120		
MATV	B4KQ-A/B	7,0	GX 390	4"	69	480x620x455	mt	5	10	14	16	
MATZ		3600	GX 390 A.E.	4"		l/m'	1600	1300	900	800		
MAVE	B3XR-A/B	7,0	GX 390	3"	67	480x560x455	mt	13	25	32	37	
MAVF		3600	GX 390 A.E.	3"		l/m'	1200	970	720	350		
MAVP	G3TMK-A/B	7,0	GX 390	3"	74	480x665x465	mt	15	22	30	35	
MAVR		3600	GX 390 A.E.	3"		l/m'	1000	750	450	200		

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI IN ACCIAIO INOX AISI 316 - SELF PRIMING MOTOR PUMPS IN STAINLESS STEEL AISI 316 - MOTOPOMPES AUTOAMORÇANTES EN ACIER INOX AISI 316

Cat.	Pompa Pump Pompe	KW	Motore "HONDA" Motor Moteur	DNA	Peso Weight Poids (kg)	Dimensioni Dimensions LxLxH (mm)	H		Prestazioni Performances Performances			
							Giri/min. RPM - t.min	DNM	Q			
MAFP	B2KQ-A/X	2,9	GX 160	2"	35	365x445x335	mt	5	12	21	25	
MATC		3600	GX 160 A.E.	2"		l/m'	520	450	300	200		
MAFR	B3XR-A/X	7,0	GX 390	3"	67	480x560x455	mt	13	25	32	37	
MAVG		3600	GX 390 A.E.	3"		l/m'	1200	970	720	350		
MAVS	G3TMK-A/X	7,0	GX 390	3"	74	480x665x465	mt	15	22	30	35	
MAVT		3600	GX 390 A.E.	3"		l/m'	1000	750	450	200		

CON MOTORI "KOHLER" - WITH "KOHLER" ENGINES - AVEC MOTEURS "KOHLER"

IT Motopompe autoadescanti con motore a 4 tempi a benzina particolarmente adatte per l'irrigazione di orti e giardini e in situazioni di emergenza. Motore a scoppio raffreddato ad aria, avviamento a strappo con autoavvolgente o in opzione avviamento elettrico. Capacità serbatoio: litri 4 per CH 270 - litri 7 per CH 395 e CH 440

EN Self priming motor pumps with 4 stroke gasoline engines, suitable for fields and gardens irrigations and emergency. Air cooled engine. Recoil-starter or electric start optional. Fuel tank capacity: for CH 270 4 liters, for CH395 and CH 440 7 liters

FR Motopompes autoamorçantes avec moteur 4 temps à essence, indiquées pour l'irrigation de potagers et jardins et pour l'urgence. Moteur à explosion refroidi par air, démarrage par lanceur ou électrique en option. Capacité réservoir: 4 litres pour CH 270, 7 litres pour CH 395 et CH 440

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI - SELF PRIMING MOTOR PUMPS - MOTOPOMPES AUTOAMORÇANTES

Cat.	Pompa Pump Pompe	KW	Motore "KOHLER" Motor Moteur	DNA	Peso Weight Poids (kg)	Dimensioni Dimensions LxLxH (mm)	H		Prestazioni Performances Performances			
							Giri/min. RPM - t.min	DNM	Q			
MANS	B2KQ-A	4	CH 270	2"	37	334x446x373	mt	5	12	21	25	
MANT		3600	CH 270 A.E.	2"			l/m'	520	450	300	200	
MAPL	B3KQ-A	5,7	CH 395	3"	45	410x532x425	mt	5	12	15	20	
MAPM		3600	CH 395 A.E.	3"			l/m'	1000	900	700	500	
MAPE	G2TMK-A	5,7	CH 395	2"	42	334x452x372	mt	20	28	38	45	
MAPF		3600	CH 395 A.E.	2"			l/m'	420	350	200	120	
MAPT	B4KQ-A	8	CH 440	4"	71	445x592x454	mt	5	10	14	16	
MAPV		3600	CH 440 A.E.	4"			l/m'	1600	1300	900	800	
MARD	B3XR-A	8	CH 440	3"	70	443x612x463	mt	13	25	32	37	
MARE		3600	CH 440 A.E.	3"			l/m'	1200	970	720	350	
MARS	G3TMK-A	8	CH 440	3"	76	443x598x475	mt	15	22	30	35	
MART		3600	CH 440 A.E.	3"			l/m'	1000	750	450	200	

I modelli A.E. sono forniti senza batteria e senza cavi - Models with electric starter are supplied without battery and cables -
Modèles avec démarrage électrique sont fournies sans batterie et câbles